

▶A3カラー複合機

ビジネス インクジェット

その選択肢が、ビジネスを変える。

A3プリント&スキャンに対応した スタンダード・モデル

A3 プリント

A3 スキャン

ランニングコスト
約 6.6 円/枚※2

NEW MFC-J6770CDW

カラーインクジェット方式

〈A3/カラー〉 オープン価格 **スターターインカートリッジ付**

※USBケーブルは同梱しております。※オープン価格は取り扱い販売店にお問い合わせください。

印刷速度※1 A4カラー 約20 ipm / A4モノクロ 約22 ipm

A3カラープリンター

A3カラーコピー

A3カラーファクス

A3カラーレスキャナー

ネットワーク標準

A3 PCファクス送受信

ダイレクトプリント

インターフェイス [Hi-speed USB 2.0] [10BASE-T/100BASE-TX] [IEEE802.11 b/g/n]
対応OS [Windows 8] [Windows 7] [Windows Vista] [Windows XP/XP Professional x64] [Windows Server 2012]
[Windows Server 2008/2008 R2] [Windows Server 2003/2003 x64/2003 R2]
[Mac OS X v10.8.x] [Mac OS X v10.7.x] [Mac OS X v10.6.8]

※最新OSの対応状況につきましては、弊社ホームページをご覧ください。

※1 印刷速度の算出方法についてはビジネスインクジェット複合機総合カタログをご覧ください。

※2 A4カラー文書1枚あたりのインカートリッジのみのコストです。詳細はビジネスインクジェット複合機総合カタログをご覧ください。

使用したインカートリッジは、LC119BK、LC115C、LC115M、LC115Yです。




WORKS
シリーズ



忙しいオフィスを支えるプリントスピード

35mmの大型ヘッドがA4カラー印刷約20ipm、A4モノクロ印刷約22ipmという圧倒的な高速印刷を実現。従来機種との約2倍のプリントスピードで、オフィスの作業効率アップに貢献します。

※測定条件はビジネスインクジェット複合機総合カタログをご覧ください。



A4ヨコ読み取りによる高速スキャンモード

通常はADFに対して縦に給紙するA4原稿を、高速スキャンモードでは横向きに給紙することでスキャンスピードを大幅に向上させることができます。



通常モード



高速モード

A3サイズまでの自動両面プリントに対応

コンパクトボディながら「自動両面プリント」に対応。紙資源節約に貢献するのはもちろん、効率的なプリントワークを実現し、業務効率を改善します。

※自動両面プリントの対応用紙種類は普通紙のみです。対応用紙サイズはA3、レジャー、B4、リーガル、A4、レター、エクゼクティブ、B5、A5、はがきです。またプリント不可能領域は、上下・左右ともに3mmです。



手差しトレイで封筒・厚紙もらくらく印刷

手差しトレイを使用することで、のし紙や大型の封筒など様々な用紙の印刷に対応。使用用途が広がり多種多様なビジネスシーンで活用できます。

※印刷可能な媒体の詳細は弊社ホームページにてご確認ください。



容量UP! (BK)約4倍

<JANコード>
LC119BK オープン価格 4977766724630
LC119/115-4PK オープン価格 4977766724708

容量UP! (C-M-Y)約2倍

<JANコード>
LC115C オープン価格 4977766715263
LC115M オープン価格 4977766715270
LC115Y オープン価格 4977766715287

<JANコード>
LC113BK オープン価格 4977766715218
LC113C オープン価格 4977766715225
LC113M オープン価格 4977766715232
LC113Y オープン価格 4977766715249
LC113-4PK (4色入りパック) オープン価格 4977766715355

仕様一覧表 MFC-J6770CDW JANコード:4977766724128

形式	送受信兼用卓上型
読み取り方式	CIS
原稿サイズ幅	最大: 297mm (ADF、スキャナガラスとも) 最小: 148mm (ADF)
用紙サイズ	最大297×420mm (A3)
原稿読み取り幅	最大291mm
記録方式	カラーインクジェット
最小液滴量	1.5pl
インクカートリッジ	4色独立カートリッジ方式
液晶ディスプレイ	2.7型TFTカラータッチパネル
ADF(自動原稿送り装置)枚数	35枚
給紙トレイ枚数	トレイ1: 最大250枚、トレイ2: 最大250枚
手差しトレイ	有り(1枚)
インターフェイス	USB ^{※2} : Hi-speed USB 2.0 有線LAN ^{※3} : 10BASE-T/100BASE-TX 無線LAN ^{※3} : IEEE802.11 b/g/n
メモリ容量	128MB
電源	AC 100V 50/60Hz
消費電力	スリープ時: 約1.5W、レディー時: 約5W、コピー時: 約28W
動作環境	温度: 10-32.5℃、湿度: 20-80% (結露無き事)
稼働音^{※17}	50dB以下
外形寸法 (横幅×奥行き×高さ)	553×433×247mm (突起部を除く)
質量 (消耗品含む)	約16.5kg
付属品	CD-ROM1枚 (ドライバー&ソフトウェア、ユーザーズガイド)、スターターインクカートリッジ、USBケーブル、A4普通紙、電話機コード、取扱説明書、保証書他印刷物
最大用紙サイズ	A3
プリント速度 (A4)^{※18}	カラー: 約20ipm (片面)、約6ipm (両面) ^{※13} モノクロ: 約22ipm (片面)、約6ipm (両面) ^{※13}
プリント解像度^{※19}	最大6000×1200dpi
印刷不可能領域 (A4)	上下0mm、左右0mm (ふちなし設定時)
用紙サイズ	給紙トレイ1 (上段トレイ) / 手差しトレイ: A3、A4、A5、A6、B4 (JIS) ^{※23} 、B5 (JIS)、レジャー、レター、リーガル、エグゼクティブ、ポストカード、インデックスカード、L判、2判、はがき ^{※20} 、往復はがき ^{※21} 、封筒 ^{※22} 、*31 (C5、Com-10、DL、モノク、長形3号、長形4号、角形2号、洋形2号、洋形4号)、カスタムサイズ (最大: 287×431.8mm、最小: 88.9×127mm) 給紙トレイ2 (下段トレイ): A3、A4、B4 (JIS) ^{※23} 、レジャー、レター、リーガル
用紙種類	給紙トレイ1 (上段トレイ) / 手差しトレイ: 普通紙、インクジェット紙、光沢紙 ^{※30} 、ポストカード、封筒 ^{※22} 、インデックスカード、はがき ^{※20} 給紙トレイ2 (下段トレイ): 普通紙
最大用紙サイズ	スキャン: A3 プrint: A3
複写速度 (A4連続)^{※18}	カラー: 約9ipm (片面)、約5ipm (両面) ^{※14} モノクロ: 約12ipm (片面)、約5ipm (両面) ^{※14}
コピー解像度 (記録時)^{※19}	最大2400×1200dpi
コピー不可能領域 (A4)^{※24}	上下3.0mm、左右3.0mm
連続複写枚数	最大99枚

最大用紙サイズ	A3 ^{※25}
光学解像度 / ソフトウェア補間解像度	2400 (主走査) dpi × 2400 (副走査) dpi / 19200 (主走査) dpi × 19200 (副走査) dpi ^{※26}
カラー階調	入力: 48ビット 出力: 24ビット
グレースケール	256階調
スキャン速度 (A4)^{※27}	カラー: 最速3.5秒 モノクロ: 最速3.4秒
最大用紙サイズ	送信: A3 受信: A3
データ圧縮方式	カラー: JPEG モノクロ: MH / MR / MMR
走査線密度	主走査: 8ドット / mm 副走査: 7.7本 / mm (標準 / ファイン) 主走査: 8ドット / mm、 副走査: 3.85本 / mm (標準) 7.7本 / mm (ファイン / 写真) 15.4本 / mm (スーパーファイン)
適用回線^{※28}	一般電話回線・ひかり回線、 その他アナログ電話機が利用可能な回線
通信速度^{※29} / 電送時間^{※30}	最大33.6kbps (自動切替) / 3秒台
ハーフトーン	256階調
Super G3対応^{※5}	有り
みてるから送信^{※6} / みるだけ受信^{※6}	有り / 有り
メモリバックアップ機能^{※7}	有り
メモリ受信^{※6} / メモリ代行受信^{※6}^{※8}	有り / 有り (最大400枚)
順次同報送信^{※6}	有り (最大250件)
ファクス転送^{※6} / リモート取り出し	有り / 有り
自動縮小受信	有り
タイマー送信^{※6} / 取りまとめ送信^{※6}	有り / 有り
電話帳	100件×2番号
ナンバーディスプレイ^{※9}	有り
ファクス・電話自動切替 + 外付け電話接続^{※10}	有り
外付け電話機呼び出し	有り
データネットワーク対応^{※11}	有り
PCファクス送信	最大A3 (モノクロ)
PCファクス受信^{※4}^{※15}	最大A3 (モノクロ)
プリンター共有 / スキャナ共有	有り / 有り
AOSSTM / WPS無線LAN接続対応	有り
対応プロトコル	TCP / IP (IPv4 / IPv6)
 Brother iPrint&Scan^{※12}、AirPrint、Google Cloud PrintTM、Wi-Fi DirectTM	
クラウドサービス接続、簡単Eメール送信、手書きトリミングスキャン&コピー、スキャン to Office文書	

※1 セキュリティソフト、ファイアウォールの状況によっては動作しない場合があります。
 ※2 USBについては、各対応OSのプレインストールモデルに対応。また、各対応OSのプレインストールモデルからのアップグレード環境にも対応しています。
 ※3 Hi-Speed USB2.0のご使用は、パソコン側がHi-Speed USB2.0を標準装備している必要があります。また、Hi-Speed USB2.0インターフェイスはUSB1.1の完全上位互換です。また、パソコン側のインターフェイスがHi-Speed USB2.0に未対応でも従来のUSB1.1での転送速度にて動作可能です。
 ※4 有線/無線ネットワークの両方に対応していますが、接続は排他的(有線/無線のどちらか一方)になります。対応認証方式は、オープンシステム認証、共有キー認証、WPA-PSK/WPA2-PSKです。対応暗号方式はWEP (64/128ビット) / TKIP/AESです。AOSSTM/WPSを使用する場合は、アクセスポイントが対応している必要があります。
 ※5 Windowsのみ対応となります。
 ※6 IP網ではSuper G3の最高速度での通信は出来ませんが、*8 カラーファクス利用不可。
 ※7 メモリバックアップの保存期間の目安は電源切断後2-3日間で、データ内容を保証するものではありません。
 ※8 A4判700字程度の原稿を標準的画質(8ビット×3.85本/mm)で蓄積した場合(MMR圧縮時)の数値です。また、本機の搭載メモリーをファクス受信のみに割り当てた場合の容量であり、他機能との併用により変動します。
 ※9 番号表示、着信記録表示、着信記録プリントが可能です。別途NTTのナンバーディスプレイサービスへの申し込みが必要です。
 ※10 外付け電話機を接続している場合、本機の呼び出し回数に「0」に設定しても外付け電話機のベルが1-2回鳴る場合があります。
 ※11 「データネットワーク」は送受信側の両者がNTTのフレッツ光ネクスト/フレッツライトに契約している場合のみ利用できます。「データネットワーク」/「フレッツ光ネクスト」/「フレッツライト」は、NTT東日本/西日本のサービスです。
 ※12 アプリケーションは無料でダウンロードできますが、AppStore、Google PlayTMへ接続する際の通信料は、お客様のご負担となります。
 ※13 対応用紙種類は普通紙のみです。対応用紙サイズは、A3、レジャー、B4、リーガル、A4、レター、エグゼクティブ、B5、A5、はがきです。また、印刷不可能領域は、上下・左右ともに3mmです。
 ※14 対応用紙種類は普通紙のみです。対応用紙サイズは、A3、B4、A4、B5、A5です。また、印刷不可能領域は、上下・左右ともに3mmです。
 ※15 ネットワーク接続は、ネットワーク上の一台のパソコンで可能です。
 ※16 画質標準、原稿ISO/IEC24712印刷/ター、ADF片面印刷時。
 ※17 首圧レベルの数値となります。
 ※18 測定条件についてはビジネスインクジェット複合機総合カタログをご覧ください。
 ※19 副走査×主走査の解像度です。
 ※20 日本郵便株式会社製 通常郵便葉書。
 ※21 往復はがきには「折ってあるタイプ」のもの、「折ってあるタイプ」のもの、折目がある折ってないタイプ」のものがあります。「折ってあるタイプ」のものをご使用にならずに用紙に汚れが発生することがあります。「折り目はあが折ってないタイプ」のものをご使用ください。
 ※22 重量75g/m²-95g/m²のものをお使いください。印刷時にパソコンのアプリケーション上で余白の設定が必要となります。印刷する前に、同じ大きさの用紙などを使用して試し印刷を行ってください。また、以下の封筒は故障や紙詰まりの原因となりますので使用できません。窓付き封筒、エンボス加工されたもの、留め金がついたもの、内側に印刷が施されているもの、ふたにのりが付いているもの、二重封筒(ふたの部分二重になった封筒)、ふたが円筒、または三角のもの。
 ※23 B4サイズ用紙には対応していません。
 ※24 アプリケーションや用紙種類・サイズによって異なる場合があります。
 ※25 A3スキャン時の印刷不可能領域は上下・左右ともに3mmです。
 ※26 Windows XP/Vista/7/8でWi-Fiライバーをご使用の場合は、最大1200×1200dpiまでの読み取りとなります。ただし、添付のスクリーンユーティリティを使用すれば19200×19200dpiまで利用できます。
 ※27 A4サイズを100×100dpiでスキャンした時の速度。原稿の種類、条件によって読み取り速度は異なります。データ転送時間は含まれません。
 ※28 IP電話対応の機器(ADSLモデム、ルーター、テレフォニアクターなど)に接続する場合、複合機の回線種別設定はNTTに契約している回線種別に手動で設定してください。複合機の回線種別設定を自動で設定した場合、「110」、「119」やフリーダイヤル、携帯電話などに電話がかかえられなかったり、ファクスの送信ができなくなる場合があります。
 ※29 A4判700字程度の原稿を高速モード(33.6kbps)、モノクロ標準画質で送信した時の画像情報の電送時間です。実際の通信時間は原稿の内容、相手の機種、回線状態などに異なります。
 ※30 光沢紙をお使いの場合は、0.25mm以下の厚さの物をお使いください。
 ※31 封筒をお使いの場合は、0.52mm以下の厚さの物をお使いください。

製品の修理について

弊社製品の無償保証期間はご購入日から1年間です。保証内容については保証規定に基づきます。修理についてのお問い合わせはコールセンター、または弊社ホームページをご確認ください。

1年・3年の保守サービスを割安に購入できる BROTHER SERVICE PACK ブラザーサービスパック

製品購入時に、オプションとして製品と同じように購入していただけるお得なサービスです。
 [詳しくはこちら] http://www.brother.co.jp/product/support_info/s-pack/

製品情報や、ご購入前・ご購入後のお問い合わせ先

- **ブラザーのホームページ**
<http://www.brother.co.jp/>
- **ブラザーソリューションセンター〈サポート情報〉**
 Q&A及び取扱説明書や最新ドライバーのダウンロードはこちら。
<http://solutions.brother.co.jp/>
- **ブラザーコールセンター**
050 050-3786-7713
 受付時間: 9:00~19:00 (月~金) / 10:00~17:00 (土) *日曜日・祝日・弊社指定休日を除きます
 Eメールでのお問い合わせ先: <http://www.brother.co.jp/contact/mail/index.htm>

消耗品はブラザー純正品をお使いください。

ブラザービジネスインクジェットシリーズについて、印字品質・性能を安定した状態でご使いいただくために、ブラザー純正の消耗品及びオプションのご使用をおすすめします。純正品以外のご使用は、印字品質の低下や製品本体の故障など、製品に悪影響を及ぼす場合があります。純正品以外を使用したことによる故障は、保証期間内や保守契約時でも有償修理となりますのでご注意ください。(純正品以外全ての消耗品が必ず不具合を起こすと断定しているわけではありません。)

※製品の色や、印刷サンプルの色は、印刷物です。実際の色と若干異なる場合があります。
 ※画質の一部の印刷サンプルの写真は、H&Mに由来しています。
 ※製品の仕様及びデザインは変更されることがあります。
 ※本製品のソフトウェアを含む日本国内仕様で海外では使用できません(海外との通信はできません。また、本製品は日本製品に限り、日本国内での保守サービスは行っていません。
 ※本製品の保証は、保証期間内での動作保証(修理、交換、部品、送料、郵送料、修理費)に限り、外付け電話機としてご使用になっている場合はそれをお任せいたします。
 ※ホームテレホンサービスへの接続は工事が必要です。詳しくは、ホームテレホンサービスセンターにお問い合わせください。
 ※本製品の増殖性能保証の期間は製造打切後5年です(印刷物は2年です)。
 ※本製品は、有償サービス・郵送切手などにより修理・交換・部品交換は行いません。
 ※本製品の保証は、保証期間内での動作保証(修理、交換、部品、送料、郵送料、修理費)に限り、外付け電話機としてご使用になっている場合はそれをお任せいたします。
 ※Microsoft Windows SkyDriveは米国Microsoft Corporation(マイクロソフト)社の米国およびその他の国における登録商標です。
 ※Mac OS、iPod touch、iPhone、iPad、iPad mini、AirPrint、PowerBookはApple Inc.の登録商標または登録商標です。
 ※Google Cloud Printは、米国及び他国のGoogle Inc.の登録商標または登録商標です。
 ※Prestol PageManager/Prestol ImageFolioに関するお問い合わせは、弊社のお客様サポートセンターにお問い合わせください。取扱説明書に記載されている、ニュースレターの株式会社にお問い合わせください。(ニュースレターは、ホームページ<http://www.brother.co.jp>)
 ※PictBridgeは、CIPA(Camera Imaging Products Association)の登録商標です。
 ※本カタログに掲載されている製品は、一般公開(アフィリエイト)を目的として、NTTのダイヤルサービスには対応していません。ISDN回線に本製品を接続して、ダイヤルサービスまたは、ナンバーサービスをご利用の場合は、ターミナルアダプターへ設置を行ってください。
 ※表示価格はオープン価格、もしくは希望小売価格(税込)です。
 ※AOSSTMは株式会社パナソニックの登録商標です。
 ※本製品は、印字品質保証のため、ネットワーク環境により電源投入中及び印刷中に定期的にインク各色の強制吐出を行います。
 ※その他、記載の製品名、社名など各社の登録商標または商標です。
 ※本カタログの掲載製品の価格には、配送料・設置費・増設部材・使用済み製品の引取り費などは含まれていません。

安全にお使いいただくために

- ご使用前に「取扱説明書」を必ずお読みください。
- 水、湯気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。
- 火災、感電故障等の原因となることがあります。

■お買い求め、ご相談は、