

Mobile Printer RJ Series




RJ-3050Ai

レシート専用



RJ-3150Ai

ラベル/レシート兼用



3インチプリンターにMFi対応モデルが登場! 現場を支える、ブラザーRJシリーズ。

Made for



NEW iPhone/iPadとのBluetooth®接続に対応

MFiに対応したことで、ビジネスでの利用が急速に拡大しているiPhone/iPadなどのモバイル端末からBluetooth®接続での印刷が可能となります。

※iOSから印刷を行うには、ソフトウェアの開発が必要です。



頑丈でコンパクト

対落下衝撃性能は1.8m(RJ-3050Aiは1.2m)*1を誇ります。さらに、防塵防滴性能はIP54に準拠しています。ハードな現場環境での利用を可能にし、現場作業を力強く支えます。

*1 6つの面、4つの稜線を1台1箇前にて、1.8m(RJ-3150Ai)/1.2m(RJ-3050Ai)から2回落下させ動作機能及び印刷品質に異常のないこと。但し、外観上のキズ等が発生する場合があります。本内容は、落下による故障及び損傷を保証するものではありません。取扱い上の不注意、誤用による故障及び損傷は有償修理となります。

剥離(ハクリ)モードを搭載(RJ-3150Aiのみ)

ラベル印刷時に、ラベルが剥離紙から自動的に剥がれて出てくるので、剥離紙を剥がす手間がなくなります。都度貼付け作業に便利な機能です。



オプション品のご案内

オプション品	ACアダプターと電源コード*1	カーアダプター(シガーソケットタイプ・12V車専用)	ショルダーストラップ	リチウムイオン充電電池(RJ-3150Ai専用)	リチウムイオン充電電池(RJ-3050Ai専用)	本体用充電台*2	リチウムイオン充電電池専用充電器*2
品名	PA-AD-600	PA-CD-600CG	PA-SS-4000	PA-BT-001-A	PA-BT-001-B	PA-CR-001	PA-BC-001
JANコード	4977766709415	4977766693912	4977766706803	4977766741262	4977766741279	4977766735308	4977766735285
希望小売価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格

*1 ACアダプターから本体への給電はできません。リチウムイオン充電電池が必要になります。

*2 ACアダプターは別売りです。ACアダプター1つで最大4台まで連結して充電できます。

RJ-3150Aiには、リチウムイオン充電電池(PA-BT-001-A)、RJ-3050Aiには、リチウムイオン充電電池(PA-BT-001-B)を1個同梱しておりますので、併せて必要な電源(ACアダプター、カーアダプターなど)をお買い求めください。

主な製品仕様

製品型番 (商品名)		RJ-3150Ai	RJ-3050Ai
希望小売価格		オープン価格	オープン価格
JANコード		4977766775151	4977766775144
印刷機構	印刷方式	ラインサーマルヘッドによるダイレクトサーマル印刷方式	
	印刷解像度	203dpi×203dpi	
	印字速度	最高127mm/秒*1	
	最大用紙幅/ラベル幅	80mm/76mm	80mm/—
	最小用紙幅/ラベル幅	25.4mm/25.4mm	25.4mm/—
	最大印字幅	72mm	
	最小印字長	ラベル:6mm (剥離モード使用時:25.4mm)、レシート:6mm	レシート:6mm
ロール外径	用紙センサー	透過式、反射式	反射式
	ラベル剥離機能	搭載	—
寸法・質量	外形寸法	約116mm (W)×189mm (D)×82mm (H)	約113mm (W)×186mm (D)×80mm (H)
	質量	約680g (同梱充電電池含む)	約610g (同梱充電電池含む)
対応OS*2*3		Microsoft® Windows Vista®、Windows® 7/8/8.1/10 Microsoft® Windows Server® 2008/2008 R2/2012/2012 R2	
動作温度・湿度		-10℃～50℃/10%～90% (最大湿球温度27℃ 結露なきこと)	
保管温度・湿度		-20℃～60℃/10%～90% (最大湿球温度45℃ 結露なきこと)	
対落下衝撃/防塵防滴		1.8m ² /IP54準拠	1.2m ² /IP54準拠
インターフェイス	USB	Ver.2.0 Full Speed 準拠 (ミニBタイプ ペリフェラル)、Aタイプホスト	Ver.2.0 Full Speed 準拠
	無線LAN (Wi-Fi)*	アドホックモード IEEE 802.11b*3 ■認証方式 (暗号化方式): オープンシステム (なし/WEP) インフラストラクチャモード IEEE 802.11b/g/n ■認証方式 (暗号化方式): オープンシステム (なし/WEP64/WEP128)、共有キー認証 (WEP)、WPA-PSK (TKIP/AES)、WPA2-PSK (AES)、LEAP (CKIP)、EAP-FAST (TKIP/AES)、PEAP (TKIP/AES)、EAP-TLS (TKIP/AES)、EAP-TTLS (TKIP/AES)、Wireless Directモード IEEE 802.11g/n ■認証方式 (暗号化方式): WPA2-PSK (AES)	
	Bluetooth*	Ver.2.1+EDR (Class 1) ■対応プロファイル SPP、OPP、iAP1、iAP2	ティアパー (手切り)
カッター		—	
液晶ディスプレイ		3.3インチカラー液晶搭載	—
電源		充電用ACアダプター、充電用カーアダプター、リチウムイオン充電電池 (Li-ion充電電池)	
満充電からの印刷可能枚数		印刷可能枚数: 約5,300枚*1	
装置寿命 (純正紙使用時)		約900,000枚 (幅76mm×長さ33mm、印字率8.5%で換算)	
内蔵ソフトウェア	プリンター制御コマンド	ラストグラフィック、ESC/P、P-touchテンプレート	
	内蔵フォント、サイズ (ESC/P)	ビットマップフォント: ゴシック、レターゴシックボールド、ヘルシシキ 3サイズ (16.24.32dot) アウトラインフォント: ゴシック、レターゴシック、ヘルシシキ、プリュッセル 最大400dot	
	内蔵フォント、サイズ (P-touchテンプレート)	アウトラインフォント: ゴシック、レターゴシック、ヘルシシキ、プリュッセル 最大400dot	
	文字種	漢字 (JIS第1水準、第2水準)、英数字、ひらがな、カタカナ、記号	
	内蔵バーコード (ESC/P、P-touchテンプレート)	■ESC/P、P-touchテンプレート共通 1次元: CODE39、ITF (I-2/5)、EAN-13 (JAN13)、EAN-8 (JAN8)、UPC-A、UPC-E、CODABAR (NW-7)、CODE128、GS1-128 (UCC/EAN-128) 2次元: QR Code (model 1、model 2、micro QR)、PDF417 (Standard、Truncated、MicroPDF417)、DataMatrix (ECC200 Square、ECC200 Rectangular)、MaxiCode、GS1 DataBar (Standard、Truncated、Stacked、OmniDirectional)、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded (Standard、Stacked)、POSTNET、Aztec ■ESC/Pのみ搭載 UPC/EAN EXTENSION、CODE93、MSI	
	メモリー (利用可能領域)	14MB	
転送可能テンプレート数	メモリーの利用可能領域内で最大99テンプレート		
最大消費電力		約10W (ACアダプター使用時)	
同梱品 (製品本体除く)		「安全にお使いいただくために」、「ユーザーズガイド (簡易版)」 (以上2点印刷物)、リチウムイオン充電電池 (PA-BT-001-A)、ベルトクリップ、ボタン電池	「安全にお使いいただくために」、「ユーザーズガイド (簡易版)」 (以上2点印刷物)、リチウムイオン充電電池 (PA-BT-001-B)、ベルトクリップ

*1 弊社の印刷データ (76mm×33mm 印字率8.5%) を使用し、温度23℃環境下にて満充電状態の新品リチウムイオン充電電池を用いてUSB接続で連続印刷した場合。
*2 最新のドライバーおよびソフトウェアはサポートサイト (ブラザーソリューションセンター) <http://www.brother.co.jp/support/> よりダウンロードできます。
*3 Windows® 8.1/10では、アドホックモードの無線LAN接続をサポートしていません。インフラストラクチャモードまたはWireless Directモードで接続してください。
*4 6つの面、4つの機種を1台1箇所に、1.8m (RJ-3150Ai)、1.2m (RJ-3050Ai) から2回落下テストを行い、動作機能及び印刷品質に異常のないこと、但し、外観上のキズ等が発生する場合があります。本内容は、落下による故障及び損傷がないことを保証するものではありません。取扱い上の不注意、誤用、落下による故障及び損傷は有償修理となります。

消耗品 RDロール

品名	RJ-3150Ai	RJ-3050Ai	用紙種類	サイズ (幅×長さ)	枚数/ロール	入数	ロール外径	JANコード	希望小売価格
1 RD-Q07J1	○*	—	プレカット紙ラベル	幅55mm × 長さ40mm	272枚 (11.8m巻)	3ロール	60mm	4969121004044	オープン価格
2 RD-M10J1	○	—	プレカット紙ラベル (PDラベルB)	幅60mm × 長さ92mm	112枚 (10.9m巻)	3ロール	58mm	4969121002736	オープン価格
3 RD-M11J1	○	—	プレカット紙ラベル (PDラベルA)	幅50mm × 長さ85mm	123枚 (10.9m巻)	3ロール	58mm	4969121002743	オープン価格
4 RD-M13J5	○	○	レシート用紙	幅80mm 無定長	29.3m巻	3ロール	58mm	4969121004020	オープン価格

*1 [RD-Q07J1] は用紙サイズ設定を行うことで、RJ-3150Aiでお使いいただけます。
* カスタムサイズ・プレ印刷などのご要望は、ブラザーコールセンターまでお問い合わせください。
* 商品によっては、一定数量のロット条件として受注生産となる場合があります。ブラザーコールセンターまでお問い合わせください。

無線LANの電波に関するご注意 (RJ-3150Ai、RJ-3050Ai)

本機の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局 (免許を要する無線局) および特定小電力無線局 (免許を要しない無線局) が運用されています。

1. 本機を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局が運用されていないことを確認してください。
2. 万一、本機から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに本機のチャンネルを変更するか、または電波の放射を停止してください。
3. その他、電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りの場合は、弊社コールセンターへお問い合わせください。

電波の種類と干渉距離

2.4 DS4/OF4	[2.4]: 2.4GHz帯を使用する無線設備を表す。 [DS]: 変調方式がDS-SS方式であることを表す。(IEEE802.11bのとき) [OF]: 変調方式がOFDM方式であることを表す。(IEEE802.11g/nのとき) [4]: 想定される干渉干渉距離が40m以下であることを表す。 「—」: 全帯域を使用し、かつ、移動体識別装置の帯域を回避可能であることを意味する。
--------------------	---

Bluetoothの電波に関するご注意 (RJ-3150Ai、RJ-3050Ai)

本機の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局 (免許を要する無線局) および特定小電力無線局 (免許を要しない無線局) が運用されています。

1. 本機を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局が運用されていないことを確認してください。
2. 万一、本機から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合には、速やかにメインスイッチをオフにして、Bluetoothでの本機の使用を停止してください。
3. その他、本機から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、弊社コールセンターへお問い合わせください。

電波の種類と干渉距離

2.4 FH2	本機は2.4GHz帯を使用しています。変調方式としてFH-SS変調方式を採用し、干渉距離は20mです。 [2.4]: 2.4GHz帯を使用する無線設備を表す。 [FH]: 変調方式を表す。本機は、FH-SS方式を使用しています。 [2]: 移動体識別装置の構内無線局に対して想定される干渉距離を表す。本機の干渉距離は20mです。 「—」: 全帯域を使用し、かつ、移動体識別装置の帯域を回避不可であることを意味する。
----------------	---

製品情報や、ご購入前・ご購入後のお問い合わせ先

ブラザーのホームページ

<http://www.brother.co.jp/>

サポートサイト (ブラザーソリューションセンター)

Q&Aや取扱説明書、最新ソフトウェアのダウンロードはこちら。

<http://www.brother.co.jp/support/>

ブラザーコールセンター

☎ 0120-590-383

受付時間: 9:00~12:00/13:00~17:00 (月~土) *日曜・祝日・弊社指定休日を除きます。



ブラザー販売株式会社

〒467-8577 名古屋瑞穂区苗代町15-1

*Microsoft®、Windows®、Windows Vista®は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。
*iPhone、iPadは、米国およびその他の国におけるApple Inc.の登録商標です。
*iPhoneの商標はアイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。
*Bluetooth®は、Bluetooth SIGの商標であり、ブラザー工業株式会社はライセンスに基づき使用しています。
*ESC/Pは、セイコーエプソン株式会社の登録商標です。
*QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
*その他記載されている会社名、ソフトウェア名、製品名などは各社の商標または登録商標です。
*このカタログに記載の商品の色は、印刷のため実際と多少異なることがあります。また、製品改良のため、一部を予告なく変更することがありますので、ご了承ください。掲載の写真やラベルサンプル等は、使用シーンのイメージです。
*本製品の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後5年です (印刷物は2年です)。
*製品には、保証書 (安全にお使いいただくために) が付属しています。ご購入の際には販売店様より捺印された保証書を必ずお受取りの上、大切に保管してください。



安全にお使いいただくために

- ご使用前に「取扱説明書」を必ずお読みください。
- 水、濡気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障等の原因となることがあります。

■お買い求め、ご相談は、

2017年7月現在

[モバイルプリンター-RJ-3150Ai/3050Ai]カタログ・SPコードMD7CP098A]